

Mobil™ Coolant Heavy Duty

Листы технических данных



Mobil Coolant Heavy Duty — готовая к использованию охлаждающая жидкость (–36 °С)

Описание продукта

Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для фургонов и грузовых автомобилей. Стандартный срок

службы составляет до 6000 часов.

Инструкции по использованию

1. Залейте в систему охлаждения автомобиля без предварительного разбавления.
2. Не смешивайте антифризы разных типов. Сведения о возможности применения продукта см. в руководстве по эксплуатации автомобиля или на сайте www.mobil-ancillaries.com.
3. При разливе антифриза на лакокрасочное покрытие немедленно удалите его.

Отраслевые стандарты

Mobil Coolant Heavy Duty содержит антифриз Glysantin® G05® производства компании BASF и получила официальные сертификаты качества от следующих OEM-производителей:

- Chrysler (MS-9769); Ford North America (WSS-M97B51-A1); JCB (STD 00088); John Deere (JDM H 24); MTU (MTL 5048)



Правила обращения

- Чтобы собрать небольшие разливы, нужно использовать маслопоглощающие гранулы, песок или грунт. После этого место разлива необходимо промыть мыльной водой и просушить.
- При разливе антифриза на окрашенное покрытие немедленно смойте его.
- Не допускайте попадания продукта на оцинкованное оборудование во время хранения или подачи, так как это спровоцирует коррозионную реакцию.

Срок хранения

- 5 лет с даты производства при хранении в герметичной заводской упаковке при температуре не выше 30 °С.
- Все упаковки с продуктом должны храниться в помещении. При вынужденном хранении вне помещений бочки должны укладываться горизонтально для предотвращения возможного попадания воды и повреждения маркировок. Продукты не должны храниться в условиях низких температур и подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Дата изготовления обозначена кодом из восьми цифр, который напечатан на емкости. ГГГГ.ММ.ДД.

Упаковка

Mobil Coolant Heavy Duty поставляется в емкостях объемом 5, 20, 208 и 1000 л.

Контроль качества

Приведенные выше данные являются средними значениями на момент публикации этого листа технических данных. Они приведены в качестве справочной информации по обращению с продуктом и не могут рассматриваться в качестве конкретных данных. Уточненные данные публикуются в качестве спецификаций отдельных продуктов.

Безопасность

При использовании данного продукта необходимо соблюдать требования и рекомендации, указанные в паспорте безопасности. Кроме того, следует уделять должное внимание мерам предосторожности при обращении с химикатами.

Примечание

Данные, приведенные в этой публикации, основаны на нашем текущем уровне знаний и опыта. Учитывая большое число факторов, которые могут влиять на анализ и применение нашего продукта, эти данные не исключают возможности проведения лицами, осуществляющими обработку, собственных исследований и испытаний. Кроме того, эти данные не подразумевают каких-либо гарантий определенных свойств или пригодности данного продукта к конкретной области применения. Любые описания, чертежи, фотографии, данные, значения пропорций и масс и т. п., приведенные в данном документе, могут изменяться без предварительного уведомления и не могут приниматься за установленное в договоре качество продукта. Соблюдение каких-либо имущественных прав, действующих законов и требований нормативных документов является обязанностью получателя наших продуктов.

Mobil™ Coolant Heavy Duty

Правила и условия: © 2019. Все права принадлежат компании Moove Lubricants Ltd. Mobil и продукты Mobil, упоминаемые в данном документе, являются зарегистрированными брендами и торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, лицензия на использование которых выдана компании Moove Europe, которая несет ответственность за содержание данного документа и использование указанных в нем торговых марок. Запрещается копирование, воспроизведение или любое другое использование какой-либо части данного документа или торговой марки без предварительного согласия соответствующего владельца.

Изготовлено Moove Lubricants Ltd.
Производственный завод: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX, тел.: +44 (0) 1474 564 311

www.mobil-ancillaries.com

